

BSmacchine

Il tuo lavoro al 1° posto

TRAPANO DA BANCO A COLONNA OPTIMUM OPTI B 23 PRO MONOFASE



NUOVO TRAPANO DA BANCO A COLONNA

Marca: OPTIMUM Quantum Mod. : OPTI B 23 PRO

Precisione di rotazione concentrica < 0,02 mm nel canotto del mandrino di foratura.

Albero mandrino portapunta montato su cuscinetti a sfera di precisione.

Mandrino autoserrante di serie.

Alta silenziosità di funzionamento grazie alle pulegge trapezoidali in alluminio e trascinatore a più denti rettificato

(dal modello Opti B 23 pro) .

Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle cinghie trapezoidali dentate di alta qualità.

Regolazione in altezza della tavola del trapano tramite cremagliera.

BSmacchine

Il tuo lavoro al 1° posto

Fermo regolabile della profondità di foratura.

Piano di lavoro lavorato di precisione con scanalature a T disposte in diagonale.

Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature a T, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore.

Leve del canotto in un unico pezzo pressofuso in alluminio con impugnature Softgrip.

Interruttore di sicurezza facilmente azionabile, conforme a IP 54, con relè di minima tensione e interruttore di emergenza.

Motori elettrici potenti e silenziosi.

Carter cinghie con microinterruttore di sicurezza.

DATI TECNICI :

CAPACITA' MAX. DI FORATURA ACCIAIO: Ø 25 mm.

DISTANZA MANDRINO/COLONNA: 180 mm.

CORSA CANNOTTO: 80 mm.

ATTACCO MANDRINO: CM 2 / MK 2

DISTANZA MAX. MANDRINO/TAVOLA: 360 mm.

DISTANZA MAX. MANDRINO/BASE: 610 mm.

DIMENSIONI TAVOLA: 280x250 mm.

DIMENSIONI SCANALATURE A T: 12

TAVOLA TRAPANO INCLINABILE: +/- 45°

TAVOLA TRAPANO RUOTABILE: 360°

NUMERO DI GIRI MANDRINO: 200 - 2'440 giri/min.

BSmacchine

Il tuo lavoro al 1° posto

NUMERO VELOCITA': 12

DIAMETRO COLONNA: 73 mm.

DIMENSIONI: 650x320x1.010 mm.

PESO NETTO: 66 Kg.

POTENZA MOTORE: 750 W - 230 V - 50 Hz.

Accessori in dotazione:

Mandrino autoserrante 3-16 B16

Attacco mandrino CM2 - B16

Protezione mandrino

CONTATTACI PER LA DISPONIBILITA' A MAGAZZINO !!!

GARANZIA 24 MESI !!!