

# **BSmacchine**

*Il tuo lavoro al 1° posto*

**TORNIO PARALLELO DI PRECISIONE 350 x 830 OPTIMUM TH 3309 DPA**



**NUOVO TORNIO PARALLELO DI PRECISIONE CON VISUALIZZATORE DI QUOTE DIGITALI 350 x 830 OPTIMUM TH 3309 DPA**

**Marca OPTIMUM    Modello TH 3309 D**

**Codice 050OP2040 DPA**

Guide del bancale temprate e rettificate

Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino  $\pm 0,015$  mm

Interruttore di protezione motore, interruttore principale lucchettabile

Rotazione destra-sinistra selezionabile tramite leva di azionamento sul grembiale

Copertura vite conduttrice

Dispositivo arresto di emergenza con azionamento a pedale

# **BSmacchine**

*Il tuo lavoro al 1° posto*

Volantini di sicurezza con funzione di disinnesto per assi X e Z

Visualizzatore di quote digitale DPA 21

Notevole riduzione dei tempi di fabbricazione

Riduzione delle percentuali di errore

Tastiera a membrana ergonomica, protezione dagli spruzzi d'acqua, display antiriflesso

Lettura asse X, Y, Z0, Z tramite visualizzatore LED, ciascun asse rispettivamente di 8 cifre

Righe ottiche

Costruiti secondo direttive CE

## **DATI TECNICI:**

ALTEZZA PUNTE: 156 mm

DISTANZA TRA LE PUNTE: 830 mm

DIAMETRO TORNIBILE SU BANCALE MACCHINA: 350 mm

DIAMETRO TORNIBILE SULLA SLITTA TRASVERSALE: 196 mm

DIAMETRO TORNIBILE SULL'INCAVO: 170 mm

LUNGHEZZA TORNITURA SULL'INCAVO: 430 mm

NUMERO GIRI MANDRINO: 60 - 2000 rpm

NUMERO VELOCITÀ: 16

ATTACCO MANDRINO: CAMLOCK 4

CONO MANDRINO: CM 5

PASSAGGIO BARRA: DIAMETRO 38 mm

# **BSmacchine**

*Il tuo lavoro al 1° posto*

CORSA SLITTA SUPERIORE: 98 mm

CORSA SLITTA TRASVERSALE: 164 mm

AVANZAMENTO LONGITUDINALE: 0,052 – 1,392 mm/giro

AVANZAMENTO TRASVERSALE: 0,014 – 0,38 mm/giro

FILETTATURA A PASSO METRICO: 0,4 – 7 mm/giro

FILETTATURA POLLICI: 56 – 4 TPI

CONO CONTROPUNTA: CM 3

DIAMETRO CONTROPUNTA: 32 mm

CORSA CONTROPUNTA/CANNOTTO: 110 mm

ALTEZZA MASSIMA PORTAUTENSILI: 16 x 16 mm

POTENZA MOTORE : 1.5 kW

ALIMENTAZIONE: 400V -50 Hz - 3PH

DIMENSIONI: 1685 x 745 x 1590 mm

PESO NETTO: 430 kg

## ***DOTAZIONE DI SERIE***

BUSSOLA DI RIDUZIONE CM 5 / CM 3

2 CONTROPUNTE FISSE CM 3

LUNETTA FISSA DIAMETRO 19 - 70 mm

LUNETTA MOBILE DIAMETRO 16 - 50 mm

PORTAUTENSILI A 4 SCOMPARTI

# **BSmacchine**

*Il tuo lavoro al 1° posto*

ILLUMINAZIONE MACCHINA A LED

SET INGRANAGGI INTERCAMBIABILI

CHIAVI DI SERVIZIO

MACCHINA NON FORNITA DI MANDRINO (VEDI IMMAGINE)

**GARANZIA 24 MESI**