


Trapano maschiatrice a colonna IM EXPORT IMME-L30 - foratura 30 mm - maschiatura M 20 - CM4



Per chiunque sia alla ricerca di una macchina utensile in grado di eseguire forature e maschiature in modo affidabile, preciso e silenzioso, il tutto servendosi di una costruzione compatta ed accurata, consigliamo il trapano maschiatrice "SERIE LEGGERA" di LTF modello IMME-L30.

Si tratta di un trapano a colonna in grado di eseguire **lavorazioni anche gravose mantenendo inalterata la precisione delle lavorazioni di acciaio e simili**. Uno dei tanti punti di forza che lo rendono interessante è la **funzione di inversione elettronica automatica della rotazione del maschio a profondità stabilita**, facilmente individuabile sul pannello di comando.

Il **piano di lavoro rettificato, girevole e regolabile in altezza, è comprensivo di morsa** per un corretto serraggio del pezzo da lavorare. Il **basamento, rinforzato con scanalature**, assicura stabilità all'intera macchina, riducendo al minimo le vibrazioni. Il trapano maschiatrice LTF IMME-L30 è equipaggiato di **serie di impianti refrigerante e di illuminazione** (lampada LED 24 V).

Tutte le necessarie misure precauzionali adottate in base alle normative attualmente vigenti in materia

di sicurezza sono riscontrabili nei diversi dispositivi di protezione installati sulla macchina: in particolare, sul mandrino è presente una **cupola in policarbonato amovibile e regolabile in altezza dotata di microinterruttore di sicurezza**. Sul quadro di comando, invece, è visibile un **fungo d'emergenza** la cui funzione è quella di arrestare immediatamente i dispositivi mobili della macchina.

A corredo della macchina, sarà fornita tutta la documentazione necessaria (**manuale d'installazione, uso e manutenzione e dichiarazione CE**). Collaudo secondo le norme ISO 2773.

Caratteristiche tecniche del trapano IM EXPORT IMME-L30

- Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²: 30 mm
- Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm²: M 20
- Attacco mandrino: CM 4
- Corsa canotto: 130 mm
- Velocità mandrino: n. 18
- Giri mandrino: 115÷1910 rpm
- Ø colonna: 102 mm
- Ø canotto: 75 mm
- Dimensioni tavola porta pezzi: 400 x 400 mm
- Dimensioni basamento: 600 x 380 mm
- Distanza min tavola/mandrino: 125 mm
- Distanza max tavola/mandrino: 700 mm
- Distanza basamento/mandrino: 1240 mm
- Distanza colonna/mandrino: 225 mm
- Motore trifase (50 Hz 400 V): 0,75/1,5 kW
- Altezza totale: 1800 mm
- Peso: 295 kg

In dotazione

- Fascicolo istruzioni
- Impianto di refrigerazione
- Luce macchina Led (24V)
- Garanzia 24 mesi

Optional

- Morsa a croce base 218 x 175 mm art. 110800001
- Morsa a croce base 270 x 205 mm art. 110800002
- Morsa a croce base 320 x 235 mm art. 110800003
- Mandrino autoserrante attacco B18 art. 020001618
- Assortimento punte 25 pz HSS Ø 1÷13x0,5 mm art. 0150E025P
- Morsa di precisione ganasce 100 mm art. 0265N05100
- Morsa di precisione ganasce 120 mm art. 0265N05120